

ACE COMBAT
ゲーミングコントローラー PRO (PC用) 取扱説明書

セット内容

ご使用前に以下の内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- ・ゲーミングコントローラー PRO ×1
- ・レシーバー収納スペース付き USB ケーブル (USB A to Type-C) ×1
- ・2.4GHz レシーバー ×1※
- ・取扱説明書 (本書) ×1
- ・製品保証書 ×1

※工場出荷時は USB ケーブルのレシーバー収納スペースに装着されています。


コントローラー 各部の名称



- ① LB / L ボタン
- ② RB / R ボタン
- ③ 左スティック / 左スティックボタン
- ④ CAPTURE ボタン
- ⑤ COMMAND ボタン
※ Switch2 用 C ボタンとして使用することはできません。
- ⑥ BACK ボタン / ノーボタン
- ⑦ HOME ボタン / 電源ボタン
※ 長押しで電源 ON、電源 ON のときに約 5 秒間長押しで電源 OFF。
※ 本製品で Switch 本体の電源を入れることはできません。
- ⑧ MENU ボタン / + ボタン
- ⑨ A / B / X / Y ボタン
※ Switch 接続時は A / B ボタンと X / Y ボタンの機能が入れ替わります。
- ⑩ 方向ボタン
- ⑪ 右スティック / 右スティックボタン
- ⑫ モードランプ (パソコン接続時) / プレイヤーランプ (Switch 接続時)
※ 各ランプは左から 1~4 です。

対応機種

パソコン (Windows 10/11) / Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch (有機 EL モデル) / Nintendo Switch Lite
※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。



- ⑬ LT / ZL ボタン
- ⑭ RT / ZR ボタン
- ⑮ トリガー深度切り替えスイッチ
(スイッチ上：浅い / スwitch 下：深い)
※ LT / RT ボタンでアナログ操作を行う場合は「深い」に設定してください。
- ⑯ M1 ボタン
- ⑰ M2 ボタン
- ⑱ M3 ボタン
- ⑲ M4 ボタン
※ 拡張ボタン同士の同時押しはできません。
※ 初期状態では以下のように設定されています。
M1 : A ボタン M2 : B ボタン
M3 : X ボタン M4 : Y ボタン
- ⑳ 接続形式変更スイッチ
■ (2.4GHz レシーバー) / W (Wired) / NS (Switch)
- ㉑ リセットボタン
- ㉒ USB Type-C 端子
- ㉓ 2.4GHz レシーバー
- ㉔ ケーブルロック解除ボタン

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなると、コントローラーのモードランプ / プレイヤーランプが高速で点滅します。本製品同梱の USB ケーブルで、コントローラーをパソコンや Switch ドックの USB ポートに接続し、充電を行ってください。

※連続動作時間は使用状況などにより異なる場合があります。

充電時間	約 2.5 時間
連続動作時間	約 6~8 時間

コントローラーの接続方法

■パソコン (Windows 10/11) で使用する

【2.4GHz レシーバーで無線接続する】

- ①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを ■ 2.4GHz レシーバー (左側) に合わせます。
- ②パソコンの USB ポートに、本製品付属の 2.4GHz レシーバーを接続します。
- ③コントローラーの HOME ボタンを 3 秒以上長押しします (モードランプが「ゆっくり流れるように点灯」から「高速に流れるように点灯」に変わります)。
- ④モードランプが点灯し、パソコンのデバイス画面にコントローラーが追加されると使用可能になります。
※一度コントローラーを登録すると、次回以降は HOME ボタンを押すだけで接続されます。

【USB ケーブルで有線接続する】

- ①コントローラーの USB Type-C 端子に、本製品同梱の USB ケーブルを接続します。
- ②コントローラー背面の接続形式変更スイッチを W (中央) に合わせます。
- ③パソコンの USB 端子にコントローラーを接続します。
- ④モードランプが点滅し、パソコンにコントローラーが追加されると使用可能になります。
※ Windows「デバイスとプリンター」や、Steam「コントローラ」画面などで確認できます。

●接続形式を変更する

Windows 接続時は、接続形式 (XInput / DirectInput) を変更することができます。また、DirectInput 形式使用時に HOME ボタンを押すと、入力モード (デジタルモード / シミュレーションモード) を切り替えることができます。

入力形式別モードランプ点灯位置とデバイス名 (ランプの状態：□点灯 ■消灯)

入力形式	ランプ	デバイス名
XInput	□□■	Xbox 360 Controller For Windows
DirectInput (デジタルモード)	□■□■	TYPE2 Gaming Controller PRO
DirectInput (シミュレーションモード)	■□□■	TYPE2 Gaming Controller PRO

【接続形式の切替方法】

- ・2.4GHz レシーバーでの無線接続時: BACK ボタンと MENU ボタンを同時に 5 秒以上長押し
- ・有線接続時: HOME ボタンを 5 秒以上長押し

■Switch 2 / Switch / Switch (有機 EL モデル) / Switch Lite で使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch 本体のメニュー画面から [設定] → [コントローラーとセンサー] を選択し、「Pro コントローラー」の「有線通信」を ON にしてください。
※本製品で Switch 本体の電源を入れることはできません。

【無線で接続する】

- ①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを NS (右側) に合わせます。
- ②Switch 本体のメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ③コントローラーの HOME ボタンを 3 秒以上長押しします (プレイヤーランプが「ゆっくり流れるように点灯」から「高速に流れるように点灯」に変わります)。
- ④接続作業が行われ、Switch の画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。
※本製品を一度 Switch 本体に登録すれば、次回からは本製品の電源を入れるだけで接続されます。

【USB ケーブルで有線接続する】

- ①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを NS (右側) に合わせます。
- ②コントローラーの USB Type-C 端子に、同梱の USB ケーブルを接続します。
- ③Switch 本体のメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ④Switch ドックの USB 端子、または Switch 本体の USB Type-C 端子にコントローラーを接続し、L ボタンと R ボタンを同時に押します。
※本製品を Switch 本体の USB Type-C 端子や Switch Lite 本体に有線接続する場合は、別途 USB A to Type-C 変換コネクタなどが必要です。
- ⑤Switch の画面に「USB」表記のコントローラーが追加されたら使用可能です。

連射機能の設定方法	
連射速度	秒間 5／10／20連射
連射対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT

COMMAND ボタンを押しながら連射にしたいボタンを押すと、連射状態が下記のように切り替わります。

連射 OFF → 連射 ON → 連射ホールド → 連射 OFF

※「連射ホールド」とは、設定したボタンを離れた状態でも連射状態が維持される機能です。

※連射ホールド中に連射状態のボタンを押すと、連射の ON／OFF を切り替えられます。

※拡張ボタンに割り当てたボタンと元のボタンにはそれぞれ別の連射状態を設定できます。

例	A ボタンを連射 OFF／M1 ボタンに割り当てた A ボタンを連射 ON
---	---------------------------------------

■連射速度の変更方法

COMMAND ボタンを押しながら左スティックを上下に倒すと連射速度を変更できます（秒間 5連射／10連射／20連射）。

※初期状態では20連射に設定されています。

ボタン割り当て機能の設定方法	
コントローラー背面の拡張ボタン(M1～M4)に、下記対応ボタンの機能を割り当てて使用できます。	
ボタン割り当て機能対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT／ 左スティックボタン／右スティックボタン

■拡張ボタンに上記ボタンの機能を割り当てる

- ①コントローラーの COMMAND ボタンを押しながら MENU ボタンを押します（モードランプ1がゆっくりオレンジ色に点滅します）。
- ②機能を割り当てたい拡張ボタン(M1～M4)を1回押します。
- ③②で押した拡張ボタンに割り当てたいボタンを1回押します。
- ④再度、コントローラーの COMMAND ボタンを押しながら MENU ボタンを押すと、②で押した拡張ボタンに③で設定したボタンの機能が割り当てられます。

例	②で M1 ボタンを押し、③で左スティックボタンを押すと、M1 ボタンに左スティックボタンの機能が割り当てられます。
---	--

■ボタン割り当て機能の設定を削除する

- ①コントローラーの COMMAND ボタンを押しながら MENU ボタンを押します（モードランプ1がゆっくりオレンジ色に点滅します）。
- ②機能を削除したい拡張ボタン(M1～M4)を1回押します。
- ③再度 COMMAND ボタンを押しながら MENU ボタンを押すと、設定したボタン割り当て機能が削除されます。

ボタン交換機能の設定方法	
■2つのボタンの機能を入れ替える	
ボタン交換機能対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT／ 左スティックボタン／右スティックボタン

- ①コントローラーの COMMAND ボタンを押しながら BACK ボタンを押します（モードランプ1がオレンジ色に高速点滅します）。
- ②機能を入れ替えたいボタンを1回ずつ押します。
- ③再度、コントローラーの COMMAND ボタンを押しながら BACK ボタンを押すと、2つのボタンの機能が入れ替わります。

例	②で A と Y ボタンを押すと、A ボタンが Y ボタンの機能に、Y ボタンが A ボタンの機能に入れ替わります。
---	--

■ボタン交換機能の設定を削除する

- ①コントローラーの COMMAND ボタンを押しながら BACK ボタンを押します（モードランプ1がオレンジ色に高速点滅します）。
- ②機能を交換した2種類のボタンのうち、どちらか1つのボタンを押します。
- ③再度 COMMAND ボタンを押しながら BACK ボタンを押すと、設定したボタン交換機能が削除されます。

ボタンロック機能について	
BACK + MENU + COMMAND + HOME ボタンをすべて同時に長押しすると、ボタンロック機能が ON になり、下記のボタンが無効化されます（ロック中はモードランプ1が高速でオレンジ色に点滅します）。もう一度同じ操作を行うと機能が解除されます。	
■ボタンロック機能で無効化されるボタン	
HOME／MENU／BACK／CAPTURE／COMMAND	

ケーブルロック機能について	
本製品同梱の USB ケーブルをコントローラーに接続すると、自動的にケーブルが固定されます。ケーブルを取り外す際は、ロック解除ボタンを押しながらケーブルを引き抜いてください。	

※同梱品以外の USB ケーブルを使用すると、形状の違いにより正しく接続できなかったり、ケーブルが抜けなくなったりする可能性がありますのでご注意ください。

スリープモードについて	
本製品の電源が入っている状態で約5分間入力が行われない場合、モードランプ／プレイヤーランプが消灯し、自動的にスリープモードに移行します。スリープモードは HOME ボタンを長押しすると解除されます。	

リセットボタンについて	
本製品には背面下部の穴にリセットボタンが搭載されています。ピンなど先の細いもので押すとコントローラーの接続が解除されます。	

コントローラーの初期化について	
COMMAND ボタンを5秒以上長押しすると、モードランプ／プレイヤーランプ1～4がすべて点灯し、コントローラーが工場出荷時の状態に戻ります。	

ACE COMBAT™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

本製品は各プラットフォームのファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は右記のユーザーサポートページにてご確認ください、必要に応じてパソコンから「コントローラー更新ツール（Windows用）」をダウンロードしてください。



タイプツーユーザーサポート
<https://www.type2.co.jp>